

PARKING SYSTEMS

QPENSIONES^R

KIT de Pensiones para Estacionamientos

QPENSIONES^R es un kit con todo lo necesario para equipar un carril de entrada y uno de salida con un sistema completo para acceso con tarjetas de proximidad.

Ideal para proporcionar acceso a Administradores, Locatarios, Propietarios o Pensionados/Abonados a un estacionamiento sin sacar boleto de ingreso.

100% compatible con sistemas que manejen el protocolo de cobro CRONOTEQ™ y totalmente modular para crecer a múltiples entradas y salidas en un estacionamiento.

PANEL DE CONTROL DE ACCESO

Controlador para una entrada y una salida, con puertos wiegand para lectores, comunicación Ethernet y conectividad para control de barreras vehiculares

SOFTWARE

Sistema para administración de personal o vehículos con acceso al estacionamiento. Expiración automática, reportes de acceso y bitácora de eventos.

ANTIPASS-BACK

Permite programar de manera independiente (por usuario) el antipassback activo para evitar prestar tarjetas para ingresar

LECTORES

Lectores de proximidad para uso intensivo a la intemperie IP65

COMUNICACION

Panel con comunicación Ethernet mediante un puerto RJ45 estándar 10/100 Ethernet port (TCP/IP) y RS-485 serial port

TARJETAS DE PROXIMIDAD

Incluye paquete con tarjetas de acceso

PEDESTAL*

Utilizados en accesos vehiculares especiales para pensionados

BARRERAS VEHICULARES*

Compatible con barreras vehiculares mediante la generación de pulso seco para apertura

COMPATIBLE CON Q100

Compatible con emisor de boletos Series Q100 de CRONOTEQ™

COMPATIBLE CON Q500

Compatible con validador de salida Series Q500 de CRONOTEQ™



**CRONOTEQ
PARKING**
CRONOTRAFFIC Series

CAPACIDAD MAXIMA

30,000 usuarios

20,000 eventos

CRONOTRAFFIC-ESTACIONAMIENTOS - May 2026. La información proveída en este documento puede variar en cualquier momento sin previa notificación. Las fotos son de carácter ilustrativo y pueden o no corresponder a la apariencia final del producto. * Opcional.

CRONOTEQ - USA

ventas@cronoteq.com | www.cronoteq.com
Tel. US +1 (213) 268-5514 | MX +52 (664) 603-6297

CRONOTRAFFIC

CRONOTEQ
security and access

DATOS TECNICOS

Temperatura de Operación (°C)	0°C a 49°C (32°F a 120°F)
Alimentación (VDC)	12V DC from PS-14; standby current ~80–120mA depending on model.
Consumo máximo de corriente DC (A)	Máximo: 370mA
Consumo de energía (W)	4.44 W
Temperatura de almacenaje (°C)	-25 °C y 70 °C
Humedad	0 a 85% (no condensada)

COMPONENTES

SOFTWARE

- Licencia de uso perpetuo
- Nivel de acceso Administrador/Operador
- Reporte de accesos
- Bitácora de eventos para monitoreo de incidentes

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones: Carcasa de Metal, cerrada 326 x 263 x 97 mm (12.8 x 10.4 x 3.82 in.)
- Peso: 3.95 kg (8.7lbs)

COMPONENTES

- LECTORES: Dos Wiegand 26/32/34/37/40 bits /puertos de lectura C&D
- CONECTIVIDAD: RS-485/232, de Marcación (utilizando MD-N33), TCP/IP integrado (versiónAC-225IP)
- REDES: 32 unidades/subred, 1023 subredes (4092 puertas máx. con MD-D02) utilizando software TM
- ZONAS HORARIAS: 128 zonas horarias de segmento múltiple, 64 festivos y 30,000 grupos de acceso
- RELEVADORES: 4 totalmente programables 5 A, salidas de relé N.O.(Normalmente Abierta) y N.C. (Normalmente Cerrada)4 salidas extensibles con MD-IO84 ó MD-D02 opcional

COMUNICACIONES

- Protocolo Ethernet (TCP/IP).
- Puerto RJ45

OPCIONALES

- Pedestal para montaje de lectores

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS



PEDESTAL

| PARCO | TERMINALES NAYAX | VISA/MASTERCARD |



CRONOTRAFFIC-ESTACIONAMIENTOS - May 2026. La información proveída en este documento puede variar en cualquier momento sin previa notificación. Las fotos son de carácter ilustrativo y pueden o no corresponder a la apariencia final del producto. * Opcional.

CRONOTEQ - USA

ventas@cronoteq.com | www.cronoteq.com
Tel. US +1 (213) 268-5514 | MX +52 (664) 603-6297

CRONOTRAFFIC

CRONOTEQ
security and access